Завод дизельных генераторов в Краснодаре

ИСТОЧНИК ВАШЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Компания «Энерго-Юг» г. Краснодар Ул. Московская 97 (861) 244-96-26





Коммерческое предложение

Nº	Наименование	Цена за шт. с НДС
1	ДГУ АД100-Т400 открытая на раме	816 000 p.
2	ДГУ АД100-Т400 открытая на раме с АВР	860 000 p.
3	ДГУ АД100-Т400 в кожухе	880 000 p.
4	ДГУ АД100-Т400 в кожухе с АВР	924 000 p.
5	ДГУ АД100-Т400 в шумозащитном кожухе	912 000 p.
6	ДГУ АД100-Т400 в шумозащитном кожухе с АВР	956 000 p.

Техническое описание

№ п/п	Наименование	Характеристики свойств и значение параметров					
1	Модель	MOTOR АД100-Т400					
2	Исполнение	В кожухе					
3	Мощность prime, кВА/кВт	125/100					
4	Мощность standby, кВА/кВт	138/110					
5	Характеристики двигателя:						
5.1	Марка двигателя:	SM8					
5.2	Модель двигателя:	238M2-45					
5.3	Частота вращения, об/мин	1500					
5.4	Число цилиндров	8V					
5.5	Система охлаждения	Водяное					
5.6	Впрыск	DIRECT					
5.7	Регулятор ELECTRONIC						
6	Система смазки:						
6.1	Вместимость масляного бака, л	32					
7	Характеристики генератора:						
7.1	Генератор модель: Stamford UCI27E						
7.2	Число полюсов	4					
7.3	Число линий 12						
7.4	Изоляция	н					
7.5	Степень защиты	IP21					
8	Расход топлива ДГУ:						
8.1	75% нагрузке, кг/ кВт.ч	47					

Менеджер отдела продаж: Роман +7(918) 434-96-26

Завод дизельных генераторов в Краснодаре

ИСТОЧНИК ВАШЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Компания «Энерго-Юг» г. Краснодар Ул. Московская 97 (861) 244-96-26

Габариты, вес и емкость топливного бака

Исполнение	Длина(мм)	Ширина(мм)	Высота(мм)	Вес(кг)	Емкость бака
					(л.)
Открытая на раме	2570	1130	1600	2540	300
В кожухе	3000	1400	1900	2800	300

Система управления SmartGen 6120U

Контроллер HGM6120, интегрирующий в себе цифровые, микропроцессорные и сетевые технологии, используется для системы автоматического управления дизель-генератора. Он может выполнять, в том числе, функции автоматического запуска или остановки, распределения данных и защитной сигнализации. В контроллере по умолчанию установлен русский язык.



Вариант исполнения: в контейнере, АВР, на шасси.







В базовую комплектацию станции (исполнение открытое на раме) входит:

- ✓ Двигатель дизельный жидкостного охлаждения с радиатором
- ✓ Автомат защиты генератора
- ✓ Аккумуляторная батарея
- ✓ Стандартный глушитель
- ✓ Электростартер
- ✓ Зарядный генератор
- ✓ Встроенный топливный бак
- ✓ Генератор синхронный
- ✓ Электронный регулятор напряжения
- ✓ Цифровой контроллер с ЖК дисплеем